

# GECOBIG

## RAPPORT PRIX/CONTENANCE



4 volumes de 1 500 à 3 000 L

**Multi usages**  
**tous types d'industries et déchets :**  
**Lourds** (*gravats, bois*),  
**Volumineux** (*cartons, DIB...*),  
**Métalliques** (*chutes, copeaux...*)

**Rapport contenance / faible hauteur**

**Économique de part sa simplicité et sa robustesse**

**Sécurité assurée grâce au basculement automatique et manuel de série**



démo sur [geco-manutention.fr](http://geco-manutention.fr)



Option galvanisation



Benne basculée



Caractéristiques	Cotation	Volume (L)					
		1500	2000	2500	3000		
Ensemble mécano-soudé en tôles ép. 3 mm Soudure extérieure continue, et intérieure par cordon Étanchéité sur demande Côtés et bords de cuve renforcés par pliage Seuil de chargement bas par bec tronqué pour un remplissage aisé Benne au rapport prix / contenance avantageux Benne équipée du système V.S.A. (Verrouillage de Sécurité Automatique) Déverrouillage automatique et manuel Basculement amorti par butées caoutchouc Chaîne avec mousqueton pour accroche au chariot élévateur, pour une sécurité maximale Option : Roulettes (caoutchouc, polyuréthane...), rétention, marquage, galvanisation, couleur spéciale sur demande...		Charge (Kg)	Pieds	1800	1800	2200	2200
			Roulettes	1200	1200	1800	1800
		Ø roulettes		160	160	160	160
		Face (mm)		1518	1943	1668	1983
		Côté (mm)		1927	1927	2000	2000
		Hauteur (mm)	Pieds	983	983	1307	1307
			Roulettes	1028	1028	1350	1350
		Hauteur de chargement sur pieds (mm)		837	837	966	966
		Entraxe (mm)		800	800	800	800
		Fourreaux (mm)		170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (kg)		275	310	335	360
		Référence		GBI1500	GBI2000	GBI2500	GBI3000